

MODELO HORIZONTAL DE SUELO CON 1 SERPENTÍN (HC1)

CAPACIDAD	75	100	150	200	300	400	500
	Altura (mm)	410	510	625	625	625	790
Diametro (mm)	390	490	590	590	590	755	755
Entrada de agua fria	85	100	140	140	140	Bajo pedido	
Resistencia eléctrica	220	280	340	340	340	Bajo pedido	
Salida de agua caliente	N/A	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Entrada serpentina	295	380	470	470	470	Bajo pedido	
Salida serpentina	125	130	225	225	225	Bajo pedido	
Sonda serpentina	210	260	340	340	340	Bajo pedido	
Largo del soporte	290	290	415	415	415	Bajo pedido	
Las conexiones hasta 300 litros 3/4, para 400 y 500 litros de 1							

MODELO HORIZONTAL DE SUELO CON 2 SERPENTINES (HC2)

CAPACIDAD	100	150	200	300	400	500
	Altura(mm)	510	625	625	625	1480
Diametro (mm)	490	590	590	590	Inferior	Inferior
Entrada de agua fria	100	140	140	140	Bajo pedido	
Resistencia eléctrica	280	340	340	340	Bajo pedido	
Salida de agua caliente	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior	Superior
Entrada serpentín 1	380	470	470	470	Bajo pedido	
Salida serpentín 1	130	225	225	225	Bajo pedido	
Sonda serpentín 1	260	340	340	340	Bajo pedido	
Entrada serpentín 2	380	470	470	470	Bajo pedido	
Salida serpentín 2	130	225	225	225	Bajo pedido	
Sonda serpentín 2	260	340	340	340	Bajo pedido	
Largo del soporte	290	415	415	415	Bajo pedido	
Las conexiones hasta 300 litros 3/4, para 400 y 500 litros de 1						

Leyenda: AF-Agua Fría; AQ - Agua Caliente; RES - Resistencia; ESI - Entrada serpentín 1; SSL - Salida serpentín 1; Dom - Sonda serpentín 1; ES2 - Entrada serpentín 2;

Leyenda: SS2 - Salida de serpentín 2; S02 - Sonda serpentín 2; ES3 - serpentín Entrada 3; SS3 - Salida de serpentín 3; S03 - Sonda serpentín 3.