

| MODELO                                       | BA           | BA           | BA           | BA           | BA           |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Volumen                                      | 500 L        | 800 L        | 1000 L       | 1500 L       | 2000 L       |
| Diámetro / con aislante                      | 650/850 mm   | 790/990 mm   | 790/990 mm   | 1000/1200 mm | 1150/1350 mm |
| Altura / con aislante                        | 1610/1660 mm | 1860/1910 mm | 2040/2090 mm | 2170/2210 mm | 2250 mm      |
| Altura de montaje                            | 1640 mm      | 1900 mm      | 2075 mm      | 2220 mm      | 220 mm       |
| Presión de trabajo de temperatura / depósito | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C |
| Peso   | 109 Kg       | 134 Kg       | 172 Kg       | 274 Kg       | 382 Kg       |
| Conexión 1 1/2                               | 1610 D       | 1860 D       | 2040 D       | 2170 D       | 2200 D       |
| Conexión 1 1/2                               | 1370 E       | 1573 E       | 1742 E       | 1808 E       | 1820 E       |
| Conexión 1 1/2                               | - F          | 1390 F       | 1520 F       | 1635 F       | - F          |
| Conexión 1 1/2                               | 990 H        | - H          | - H          | 1305 H       | 1420 H       |
| Conexión 1 1/2                               | 880 J        | 980 J        | 1060 J       | 1085 J       | 1170 J       |
| Conexión de 1/2, 1 1/2                       | - K          | - K          | - K          | 975(1/2) K   | - K          |
| Conexión 1 1/2                               | 770 L        | 820 L        | 880 L        | 895 L        | 980 L        |

| MODELO                                       | BAR          | BAR          | BAR          | BAR          | BAR          |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Volumen                                      | 500 L        | 800 L        | 1000 L       | 1500 L       | 2000 L       |
| Diámetro / con aislante                      | 650/850 mm   | 790/990 mm   | 790/990 mm   | 1000/1200 mm | 1150/1350 mm |
| Altura / con aislante                        | 1610/1660 mm | 1860/1910 mm | 2040/2090 mm | 2170/2210 mm | 2200/2250 mm |
| Altura de montaje                            | 1640 mm      | 1900 mm      | 2075 mm      | 2220 mm      | 2260 mm      |
| Presión de trabajo de temperatura / depósito | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C |
| Peso   | 142 Kg       | 173 Kg       | 218 Kg       | 316 Kg       | 424 Kg       |
| Conexión 1 1/2                               | 1610 D       | 1860 D       | 2040 D       | 2170 D       | 2200 D       |
| Conexión 1 1/2                               | 1370 E       | 1573 E       | 1742 E       | 1808 E       | 1820 E       |
| Conexión 1 1/2                               | - F          | 1390 F       | 1520 F       | 1635 F       | - F          |
| Conexión 1 1/2                               | 990 H        | - H          | - H          | 1305 H       | 1420 H       |
| Conexión 1 1/2                               | 880 J        | 980 J        | 1060 J       | 1085 J       | 1170 J       |
| Conexión de 1/2, 1 1/2                       | - K          | - K          | - K          | 975(1/2) K   | - K          |
| Conexión 1 1/2                               | 770 L        | 820 L        | 880 L        | 895 L        | 980 L        |

| MODELO                                       | BAR2         | BAR2         | BAR2         | BAR2         | BAR2         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Volumen                                      | 500 L        | 800 L        | 1000 L       | 1500 L       | 2000 L       |
| Diámetro / con aislante                      | 650/850 mm   | 790/990 mm   | 790/990 mm   | 1000/1200 mm | 1150/1350 mm |
| Altura / con aislante                        | 1610/1660 mm | 1860/1910 mm | 2040/2090 mm | 2170/2210 mm | 2200/2250 mm |
| Altura de montaje                            | 1640 mm      | 1900 mm      | 2075 mm      | 2220 mm      | 2260 mm      |
| Presión de trabajo de temperatura / depósito | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C | mar-95 bar/C |
| Peso   | 155 Kg       | 200 Kg       | 248 Kg       | 348 Kg       | 456 Kg       |
| Conexión 1 1/2                               | 1610 D       | 1860 D       | 2040 D       | 2170 D       | 2200 D       |
| Conexión 1 1/2                               | 1370 E       | 1573 E       | 1742 E       | 1808 E       | 1820 E       |
| Conexión 1 1/2                               | - F          | 1390 F       | 1520 F       | 1635 F       | - F          |
| Conexión 1 1/2                               | 990 H        | - H          | - H          | 1305 H       | 1420 H       |
| Conexión 1 1/2                               | 880 J        | 980 J        | 1060 J       | 1085 J       | 1170 J       |
| Conexión de 1/2, 1 1/2                       | - K          | - K          | - K          | 975(1/2) K   | - K          |
| Conexión 1 1/2                               | 770 L        | 820 L        | 880 L        | 895 L        | 980 L        |